

KARTA TECHNICZA WYROBU**CREATIVE WALL
IMPREGNAT GRUNTUJĄCO-WYRÓWNUJĄCY**

- PENETRUJE I WZMACNIA PODŁOŻE
- ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
- REDUKUJE I WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ POWIERZCHNI
- ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ POWŁOKI NAWIERZCHNIOWEJ
- POPRAWIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE POWŁOK CREATIVE WALL
- ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PRZEBARWIEŃ

OPIS PRODUKTU:

Impregnat CREATIVE WALL to wodorozcieńczalny, ekologiczny, specjalistyczny impregnat wzmacniający, zalecany do gruntowania podłoża kruchych, osłabionych, skredowanych i nadmiernie chłonnych. Preparat wnika głęboko w podłoże, wzmacnia je, spaja i poprawia jego trwałość. Zwiększa przyczepność nawierzchni, redukuje i stabilizuje jej chłonność, przez co podnosi wydajność i trwałość kolejnych warstw suchościeralnej farby do markerów CREATIVE WALL. Powstała cienka, paroprzepuszczalna powłoka zapobiega powstawaniu przebarwień, poprawia walory estetyczne i użytkowe wierzchniej powłoki tablicy uzyskanej, przy użyciu farby CREATIVE WALL.

PRZEZNACZENIE:

Impregnat CREATIVE WALL zalecany do stosowania przed aplikacją farby CREATIVE WALL wewnątrz pomieszczeń, na nowych i remontowanych podłożach z tynków mineralnych, cementu, betonu, gipsu, cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych.





CHARAKTERYSTYKA:

gęstość	~1,0g/cm ³
wydajność*	~12 m ² /l
nakładanie	pędzel, wałek, natrysk
czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%**	~1,5h
siła wiązania	~0,9

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej, odpowiednio przygotowanej powierzchni.

** Obniżenie temperatury lub/i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wysychania.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być czyste, odgrzybione, odpylone, odtłuszczone i suche. Stare powłoki farb wapiennych, kredowych oraz inne luźne i źle przylegające warstwy farb należy usunąć. Produkt jest gotowy do aplikacji w postaci handlowej i nie należy go rozcieńczać. Nakładać równomierną, ciekłą, pojedynczą warstwę bez zacieków, za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, w temperaturze otoczenia i podłoża powyżej +10°C. W przypadku mocno chłonnych podłoży zaleca się nałożenie drugiej warstwy przed całkowitym wyschnięciem warstwy pierwszej. Prawidłowo zaimpregnowane podłoże powinno po wyschnięciu być matowe. Farbę CREATIVE WALL należy nanosić po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni (tj. zwykle po ok. 24h). Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć w wodzie. Produkt jest łatwy w użyciu, ekologiczny, nie wydziela nieprzyjemnych zapachów ani szkodliwych substancji.

UWAGI:

Świeży beton można impregnować po 3 miesiącach sezonowania, cement i tynki mineralne po 3-4 tygodniach, tynki gipsowe – po 2 tygodniach. Zmniejszenie chłonności powierzchni może wydłużyć czas schnięcia klejów, które wysychają poprzez odprowadzanie wody do podłoża. W wątpliwych przypadkach należy przeprowadzić test.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt niepalny, niesklasyfikowany jako niebezpieczny.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenie zamknięte, po zastosowaniu impregnatu należy wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami.



TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Pojemniki plastikowe: 0,5L butelka (większe na zamówienie)

WYDAJNOŚĆ: do 12 m²/1L przy jednej warstwie na gładkiej powierzchni.

DOSTĘPNE KOLORY: mleczny

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/h/FW), max 30 g/L (2016 r.), LZO poniżej 6 g/L.

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji. Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

