

**KARTA TECHNICZA WYROBU****LIFE PROTECT****Lakier ochronno-dekoracyjny do wnętrz**

- BEZBARWNY, WYDOBYWA GŁĘBIĘ KOLORU MALOWANEJ POWIERZCHNI
- CHRONI MALOWANE POWIERZCHNIE PRZED ZABRUDZENIAMI
- ŁATWY W APLIKACJI
- ZAPEWNI ODDYCHANIE ŚCIAN
- PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
- EKOLOGICZNY I BEZPIECZNY DLA ZDROWIA
- PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA MYCIE


**OPIS PRODUKTU:**

**LIFE PROTECT** to wysokiej jakości, akrylowy, bezrozpuszczalnikowy, ekologiczny lakier wykończeniowy. Daje transparentne, w pełni paroprzepuszczalne, lekko satynowe powłoki zachowujące naturalny kolor i efekt dekoracyjny pokrywanej powierzchni. Czyni nawierzchnię odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą (z dodatkiem detergentów).

**PRZEZNACZENIE:**

**LIFE PROTECT** przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego wykańczania powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Doskonale wzmacnia i chroni powierzchnie uprzednio malowane lub pokryte systemami dekoracyjnymi (w tym w szczególności lamperie). **LIFE PROTECT** zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i ścieraniem ułatwiając ich pielęgnację. Doskonale do tynków mineralnych, cementu, betonu, gipsu, drewna, materiałów drewnopochodnych, cegły, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych pokrytych farbą lub innymi systemami dekoracyjnymi.

**CHARAKTERYSTYKA:**

gęstość	~1,00 g/cm <sup>3</sup>
stopień połysku	półmat 
Wydajność*	~10m <sup>2</sup> /l
nakładanie	pędzel, wałek
czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%	~1,5h
czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%**	~2-4h

\*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża

\*\* Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania.

**SPOSÓB STOSOWANIA:**

Przed użyciem lakier bardzo dokładnie wymieszać. Nakładać na wyschnięte nawierzchnie. Właściwą powłokę aplikować lakierem nierozcieńczonym używając pędzla lub wałka. Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża od +10 do +30 C. Po zakończeniu prac narzędzia umyć w wodzie, a malowane pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Zaleca się nakładać 2 warstwy lakieru w odstępie 2-4h (w temperaturze pokojowej).

**UWAGI:**

Nie rozcieńczać. Wyjątkowo, w przypadku zgęstnienia można dodać max. do 5% wody i dokładnie wymieszać.

**WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:**

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenie zamknięte, po zastosowaniu lakieru należy wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami. Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta.

**TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:**

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

**OPAKOWANIE:** opakowanie plastikowe 1L, 3L, 5L (opakowania 10L lub 20L na zamówienie)

**DOSTĘPNE KOLORY:** bezbarwny półmat.

**WYDAJNOŚĆ:** do 10 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu w zależności od rodzaju podłoża i metody aplikacji.

Limit zawartości LZO dla produktu: kat. (A/a/FW), max 30 g/L (2016). Produkt zawiera maksymalnie 30 g/L.

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji. Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

