

KARTA TECHNICZA WYROBU**CHALK PAINT
LOVELY HOME****FARBA KREDOWA
DO RENOWACJI MEBLI**

- DAJE UNIKATOWY EFEKT POSTARZONYCH MEBLI
- DOSKONALE KRYJĄCA
- NIEZWYKLE WYDAJNA
- PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA: BEZWONNA I BEZROZPUSZCZALNIKOWA
- EKOLOGICZNA I BEZPIECZNA DLA ZDROWIA
- AKSAMITNA W DOTYKU
- ŁATWA DO WYKONYWANIA PRZECIEREK
- POLECANA NA DREWNO, PŁYTY MDF, ŚCIANY, WIKLINA, METAL

OPIS PRODUKTU:


FARBA KREDOWA jest wyrobem wysoko kryjącym, bezwonnym i ekologicznym. Nadaje malowanym podłożom nowy, świeży wygląd dostosowany do aktualnych trendów. Powierzchnie wymalowane farbą Lovely Home są aksamitne w dotyku. Farba ta nadaje matowe wykończenia, a dzięki użyciu lakieru nawierzchniowego lub wosku można uzyskać efekt od matu poprzez satynę do połysku. Farba bardzo łatwo się przeciera dzięki czemu można stworzyć własne, unikatowe efekty m. in. postarzanych mebli.

PRZEZNACZENIE:

Farba kredowa przeznaczona jest do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki niej pomalujesz meble w dowolnym stylu Vintage, Shabby, Chic. Farba kredowa zalecana jest na różnego rodzaju podłoża tj, drewno, płyty MDF, ściany, wiklina, metal.



CHARAKTERYSTYKA:

| | |
|--|--|
| gęstość | 1,5-1,7 g/cm ³ |
| stopień połysku | głęboki mat  |
| krycie jakościowe, stopień | I |
| wydajność dla jednej warstwy* | 10-16 m ² /l |
| nakładanie | pędzel, wałek, gąbka |
| czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%** | ~60min |
| czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%** | ~2-4h |

*Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.

** Obniżenie temperatury lub i wzrost wilgotności może wydłużać czas wysychania.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Farbę przed użyciem należy bardzo dobrze wymieszać. Przed przystąpieniem do malowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Najlepiej przed przystąpieniem do malowania, farbę nałożyć na małym skrawku materiału do malowania. Sprawdzić czy materiał nie przebarwia i podczas malowania farba nie ścina się. Jeśli nie występuje żaden ze wspomnianych efektów można przystąpić do malowania bez szlifowania powierzchni. Podłoża niewiadomego pochodzenia (typu stary lakier, bejca) należy zabezpieczyć lakierem wodnym w celu wyeliminowania ryzyka powstania zacieków na białej farbie.

W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć do farby należy dodać odpowiednią ilość wody.

Aby uzyskać efekt pędzla należy użyć farby gęstej najlepiej nierozcieńczonej, efekt gładkiej powierzchni uzyskasz malując farbą mocno rozcieńczoną wodą max. do 20%. Powierzchnie pomalowane rozcieńczoną farbą stosowane na zewnątrz zaleca się zabezpieczyć lakierem LOVELY HOME. Farba może być nakładana zarówno wałkiem jak i pędzlem. Wybór narzędzi jest uzależniony od efektu jaki ostatecznie chcemy osiągnąć.

Farba jest bardzo dobrze kryjąca, w wielu przypadkach wystarcza jedna warstwa. Czas schnięcia farby kredowej ok. 60min, pełne utwardzenie 24h.

Wymalowane podłoże, w zależności od zastosowania, należy zabezpieczyć woskiem lub lakierem po 24 h od nałożenia ostatecznej warstwy.





09.02.2023 Wersja 5

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny.

Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami.

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Pojemniki plastikowe : 0,75L

WYDAJNOŚĆ: od 10 do 16m²/1L przy jednej warstwie na gładkiej powierzchni.

DOSTĘPNE KOLORY: Biała + 15 * kolorów

*Inne kolory na zamówienie

Kat. A/d/FW. Dopuszczalna zawartość LZO od 2016r. – 130g/l. Produkt zawiera poniżej 130g/LZO.

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu i są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji. Producent nie jest w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

